



Lastscheider Enclosed Switches  
Werkschakelaar 4P 25A (AC-22A 500V) 1M  
donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M32  
LBAS 425 TPSN  
2CMA142433R1000

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CMA142433R1000
Oude artikelnummer	LBAS425TPSN
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	LBAS 425 TPSN
Omschrijving	Werkschakelaar 4P 25A (AC-22A 500V) 1M donker grijze behuizing kabelinvoer 2 x M32
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7392696424332
Netto gewicht	0,81 Kilogram
Land van herkomst	BG

## Prijs

Bruto prijs	€ 108,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	BK

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,81 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	168 x 138 x 68 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365015

## Specificaties

<b>Uitvoering als hoofdschakelaar:</b>	Nee
<b>Uitvoering als werkschakelaar:</b>	Ja
<b>Uitvoering als veiligheidsschakelaar:</b>	Nee
<b>Uitvoering als noodstopinrichting:</b>	Nee
<b>Uitvoering als omkeerschakelaar:</b>	Nee
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Tuimelaar
<b>Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):</b>	690
<b>Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):</b>	690 - 690
<b>Nom. continustroom lu (ampère):</b>	25
<b>Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):</b>	40
<b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):</b>	11
<b>Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):</b>	11
<b>Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):</b>	11
<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	1
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	1
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	0
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Uitschakelspoel optioneel:</b>	Nee
<b>Apparaatbouwvorm:</b>	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
<b>Geschikt voor frontmontage 4-gats:</b>	Ja
<b>Geschikt voor frontmontage centraal:</b>	Nee
<b>Geschikt voor verdelerinbouw:</b>	Nee
<b>Geschikt voor tussenbouw:</b>	Nee
<b>Kleur bedieningselement:</b>	Grijs
<b>Vergrendelbaar:</b>	Ja

## Specificaties

<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Schroefaansluiting
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP65
<b>Aantal schakelaars:</b>	1
<b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	25

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

