

Productinformatieblad

Specificaties

PanelSeT SFN / SM - Lichte dwarsstijlen - 400x400mm



NSYSLCR40

EAN Code: 3606485132037

Prijs: 31,40 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	Lichte dwarsrail
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	- B: 400 mm

Complementair

bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PaneelSeT SM PanelSeT PaneelSeT SFX
montagezone	Tussen dwarsrails Op kastgeraamte
montagesteun	Aanpassingsprofiel, op SM kasten
apparaatsamenstelling	vaste elementen 2 kruisrails
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Met zinklaag
bevestigingsmethode	Met schroeven - type schroef M6 zelftappend
regeling	Aanpasbaar met sprongen van 25 mm
aantal horizontale rijen	1
hoogte	30 mm
breedte	Bevestigingsmiddelpunten: 350 mm Nominaal: 400 mm Nuttig: 310 mm
diepte	18,6 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	5,000 cm
verpakking 1 lengte	37,500 cm
verpakking_1_gewicht	520,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product in real life situation

