

**SK9001UB****MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA, ZWART**

SimpleKey Advanced toegangscontrolemodule en bewakingscentrale voor deurstation Ultra, kleur zwart RAL9005, compatibel met alle systemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaarten. Er kunnen 1400 elektronische sleutels worden opgeslagen. Opslag in het geheugen van de laatste 800 gebeurtenissen. Mogelijkheid om complexe systemen met meerdere deuren te realiseren, zonder dat een fysieke verbinding noodzakelijk is (virtual-network). Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

**AWARDS**



**SK9001UB**

**MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA, ZWART**

**ALGEMENE DATA**

Typologie	Modulaire
Hoogte (mm)	90
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	350
Type behuizing	PMMA, Geanodiseerd aluminium
Productkleur	Zwart RAL9005
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

**COMPATIBELE SYSTEMEN**

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

**ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN**

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	12÷33VDC / 12÷24VAC
Absorptie in stand-by (W)	2
Maximale absorptie (W)	3

**HARDWAREFUNCTIES**

Klemmen	V+ V- D+ D- NC C NO PB AI AO G
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)



**SK9001UB**

**MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA, ZWART**

**HARDWAREFUNCTIES**

Geïntegreerde proximity-lezer	RFID Mifare Classic
Communicatiepoorten	RS485

**MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

IP-Codering	IP65
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

**BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Toegangscontrole via proximity-lezer	Ja
Aantal registreerbare proximity-sleutels	1400
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja