

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT® 70 | Halogeenspot met 70 mm aluminium reflectoren



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

---

### Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Fitting voor minder verblindingseffect en hanteringsgemak
- Uitstekende lichtverdeling dankzij gefacetteerde reflector
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastisch gereduceerde temperatuurbelasting in armatuur dankzij aluminiumgecoate reflector
- Bevat geen kwik

---

### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index  $R_a$ : 100
- Diameter: 70 mm


## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nominale vermogen       | 20 W    |
| Nominaal vermogen       | 20.00 W |
| Nominale spanning       | 12 V    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | 1,00    |

## Fotometrische gegevens

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lichtsterkte                     | 900 cd |
| Lichtstroom                      | 150 lm |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 150 lm |
| Lichtstroom efficiëntie          | 7 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.75   |
| Lichtkleur                       | 1028   |
| Kleurtemperatuur                 | 2800 K |
| Kleurweergave-index Ra           | 100    |
| Nominale piekintensiteit         | 900 cd |
| UV-bescherming                   | Ja     |



## Lichttechnische gegevens

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Stralingshoek                     | 24 °    |
| Opwarmtijd (60 %)                 | 0.00 s  |
| Opstarttijd                       | 0.0 s   |
| Nominale uitstr hoek (halfwaarde) | 24.00 ° |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Totale lengte     | 45.60 mm |
| Diameter          | 70,5 mm  |
| Maximale diameter | 70 mm    |
| Product gewicht   | 22,5 g   |

## Levensduur

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Nominale levensduur lamp | 4000 h |
| Aantal schakelcycli      | 100000 |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lampvoet        | BA15d     |
| Kwikgehalte     | 0.0 mg    |
| Kwik vrij       | Ja        |
| Vorm/uitvoering | Reflector |

## MOGELIJKHEDEN

|            |             |
|------------|-------------|
| Dimmable   | Ja          |
| Brandstand | Willekeurig |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | C               |
| Energieverbruik           | 22.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categorisering

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24 |
| Bestelreferentie                    | 41970 FL                   |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | BA15d    |
| Lengte                                                  | 50.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 70,5 mm  |
| Breedte (incl. ronde armaturen)                         | 70,5 mm  |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4050300011110 | Vouwdoos<br>1                             | 62 mm x 58 mm x 58 mm                  | 34.00 g      | 0.21 dm <sup>3</sup> |
| 4050300233659 | Verzenddoos<br>10                         | 306 mm x 75 mm x 126 mm                | 408.00 g     | 2.89 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.