

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT® 70 | Lámparas halógenas spot con reflector de aluminio de 70 mm



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Oficinas, edificios públicos

Beneficios del producto

- Luz de acento brillante
- Casquillo para reducir el deslumbramiento y facilitar la manipulación
- Distribución excelente de la luz, gracias al reflector facetado
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Reducción drástica de la carga térmica de la luminaria, gracias al reflector recubierto de aluminio
- No contiene mercurio

Características del producto

- Vida útil media: 4.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática R_a : 100



– Diámetro: 70 mm


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	20 W
Potencia del conjunto	20.00 W
Tensión nominal	12 V
Factor de potencia	1,00

Datos fotométricos

Intensidad luminosa	900 cd
Flujo luminoso	150 lm
Flujo luminoso nominal útil 90°	150 lm
Eficacia luminosa	7 lm/W
Factor manten.lumen final vida ú	0.75
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Temperatura de color	2800 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Tono de luz	1028
Intensidad de pico nominal	900 cd
Protección UV	Sí



349627_HAL_UVS_ALU

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	24 °
Tiempo de precalentamiento (60 %)	0.00 s
Tiempo de arranque	0.0 s

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	45.60 mm
----------------	----------

Diámetro	70,5 mm
Diámetro máximo	70 mm
Peso del producto	22,5 g

Vida media

Número de ciclos de encendidos	100000
--------------------------------	--------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	BA15d
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Reflector

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Posición de quemado	Universal

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	22.00 kWh/1000h

Categorizaciones específicas de país

Sistema intern. de codificación de lámp	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24
Referencia para pedido	41970 FL

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	OTHER
No direccional o direccional	DLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	BA15d
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	Sí
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE
Largo	50,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	70,5 mm

Ancho (incl. Luminarias redondas)	70,5 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0.452
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0.409
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	NARROW_CONE_90
ID de EPREL	1337646
Número de modelo	A275864,A275864

DESCARGAS

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Document name
 Spectral power distribution	349627_HAL_UVS_ALU

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300011110	Caja unitaria 1	62 mm x 58 mm x 58 mm	34.00 g	0.21 dm³
4050300233659	Embalaje de envío 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	408.00 g	2.89 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.