

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT® 70 | Halogeenspot met 70 mm aluminium reflector



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Blijjant accentlicht
- Fitting voor minder verblindingseffect en hanteringsgemak
- Uitstekende lichtverdeling dankzij gefacetteerde reflector
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastisch gereduceerde temperatuurbelasting in armatuur dankzij aluminiumgecoate reflector
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100



– Diameter: 70 mm


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20 W
Nominaal vermogen	20.00 W
Nominale spanning	12 V
Arbeidsfactor λ	1,00

Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	900 cd
Lichtstroom	150 lm
Nominale nuttige lichtstroom 90°	150 lm
Lichtstroom efficiëntie	7 lm/W
Lichtstroom einde nominale leven	0.75
Lichtkleur	1028
Kleurtemperatuur	2800 K
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale piekintensiteit	900 cd
UV-bescherming	Ja



349627_HAL_UVS_ALU

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	24 °
Opwarmtijd (60 %)	0.00 s
Opstarttijd	0.0 s

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	45.60 mm
Diameter	70,5 mm

Maximale diameter	70 mm
Product gewicht	22,5 g

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	BA15d
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Reflector

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	22.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24
Bestelreferentie	41970 FL

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	DLS
Netspanning of geen netspanning	MLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	BA15d
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Ja
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Lengte	50,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	70,5 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	70,5 mm

X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.452
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.409
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	NARROW_CONE_90
EPREL-ID	1337646
Modelnummer	A275864,A275864

DOWNLOADS

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Document name
 Spectral power distribution	349627_HAL_UVS_ALU

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300011110	Vouwdoos 1	62 mm x 58 mm x 58 mm	34.00 g	0.21 dm ³
4050300233659	Verzenddoos 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	408.00 g	2.89 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.