


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P M.PLAAT ISFT 250/630

LVS03557

EAN Code: 3606481874870

Prijs: 106,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT250 - besturing: hendel zekeringshouders - horizontaal installatie Fupact: vast ISFT400 - besturing: hendel zekeringshouders - horizontaal installatie Fupact: vast ISFT630 - besturing: hendel zekeringshouders - horizontaal installatie
beschrijving polen	2 x 3P: vast ISFT250 horizontaal installatie 2 x 3P: vast ISFT400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast ISFT630 horizontaal installatie
aantal verticale modules	9 module(s): ISFT250, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 9 module(s): ISFT400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): ISFT630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	206 mm
diepte	363 mm
gewicht product	3,1 kg
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 2 rechtstreeks 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFT400 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 2 rechtstreeks 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFT630 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 rechtstreeks 10 162,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	22,000 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,524 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	3
verpakking 2 hoogte	16,000 cm
verpakking 2 breedte	41,000 cm
verpakking 2 lengte	60,500 cm
verpakking 2 gewicht	11,694 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	72
verpakking_3_hoogte	107,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	292,660 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.