



POWER REPAIR

SUPER STERKE REPARATIE TAPE MET PE-COATING VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK.

Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PE gecoate doek

Grijs

ca. 0.22 mm

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Super sterke reparatie tape met PE-coating en een extra hoge aanvangshechting voor repareren, versterken, afdichten, verbinden en beschermen, binnen- en buitentoepassingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor repareren, versterken, afdichten, verbinden en beschermen, binnen- en buitentoepassingen. Het hecht op vele kunststoffen (zoals PVC, ABS), glas, metaal, textiel, hout, steen.

EIGENSCHAPPEN

- Super sterk
- Extra hoge aanvangshechting- Universeel
- Temperatuurbestendig
- UV bestendig
- Eenvoudig met de hand afscheurbaar

VOORBEREIDING

Eisen oppervlakken: Het oppervlak moet schoon, droog en stofvrij zijn.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Kleven en de tape op het object goed aandrukken zonder de lijm aan te raken, omdat dit de kleefkracht vermindert.

Vlekken/resten: Verwijder eventuele taperesten met terpentine.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Goed

-10°C/+75°C

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.