



Lastscheider Tmax XT XT6D 800 4 polig vast met vooraansluiting Lastschakelaar

XT6D 800 4p F F

1SDA100786R1

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SDA100786R1 |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Tmax XT |
| Type | XT6D 800 4p F F |
| Omschrijving | XT6D 800 4 polig vast met vooraansluiting Lastschakelaar |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 8056221008402 |
| Netto gewicht | 11,416 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 2810,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | DU |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 11,516 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 370 x 285 x 305 Millimeter |
| CBS nummer | 85362090 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Tuimel |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 690 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 0 - 690 |
| Nom. continustroom Iu (ampère): | 800 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère): | 800 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 15 |
| Aantal polen: | 4 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Ja |
| Breedte (millimeter): | 280 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Ja |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Geschikt voor tussenbouw: | Nee |
| Kleur bedieningselement: | Wit |
| Vergrendelbaar: | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |

Specificaties

| | |
|---|-------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20 |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 800 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Hoogte (millimeter): | 268 |
| Diepte (millimeter): | 103.5 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

