



Lastscheider Enclosed Switches Werkschakelaar 100A (AC-22A 500V) 3P aluminium kabelinvoer 2 x M40

KSE3100TPN
2CMA144585R1000

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CMA144585R1000
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	KSE3100TPN
Omschrijving	Werkschakelaar 100A (AC-22A 500V) 3P aluminium kabelinvoer 2 x M40
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7392696445856
Netto gewicht	1,75 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 296,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	BK

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	260 x 180 x 160 Millimeter
CBS nummer	85365015

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimelaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continustroom Iu (ampère):	100
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	100
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	45
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	45
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	16.5
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart

Specificaties

Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	80

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

