Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 60060

Référence: 6022499



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6022499
Typee	WDK HE60060GR
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	60x60mm
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	1,544 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0636 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 60060

Référence: 6022499

Dimensions



Longueur	27,5 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm
Cote a	60 mm
Cote b	60 mm
Dimension H	60 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C