


Walraven RapidStrut® Schuifmoer (BUP1000)

(H2415)

om constructiedelen met de rail te verbinden



Voordelen & kenmerken

- voor alle soorten Walraven RapidStrut® Rail
- voor het stevig bevestigen van accessoires (bijv. verbindingstukken) op de rail
- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- m10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm



Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	Tinst	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Eenheid			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	5	34	19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	6	34	19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2.550	5.000	9	34	19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	9	34	19