



# Netoverspanningsbeveiliging System pro M compact OVR QS PV T1-T2 12,5kA 2 line 1100VDC + aux hulpcontact

OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS  
2CTB812121R1000

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                               |
| Bestelnummer          | 2CTB812121R1000                                         |
| ETIM Productklasse    | EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                         |
| Serie/programma       | System pro M compact                                    |
| Type                  | OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS                          |
| Omschrijving          | OVR QS PV T1-T2 12,5kA 2 line 1100VDC + aux hulpcontact |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                          |
| Indicatieve levertijd | 72 kalenderdagen                                        |
| GTIN code             | 4053546034677                                           |
| Netto gewicht         | 0,462 Kilogram                                          |
| Land van herkomst     | SI                                                      |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 590,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | G1                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,462 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 84 x 110 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363090                |

## Specificaties

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):                        | 20                |
| Nom. spanning DC (volt):                                               | 1000              |
| Montagewijze:                                                          | DIN-rail 35 mm    |
| Max. continuspanning AC (volt):                                        | 1100              |
| Max. continuspanning DC (volt):                                        | 1000              |
| Max. PV-spanning (volt):                                               | 1000              |
| Veiligheidsniveau (kilovolt):                                          | 3.8               |
| Veiligheidsniveau L-N (kilovolt):                                      | 3.8               |
| Veiligheidsniveau N-PE (kilovolt):                                     | 3.8               |
| DIN-grootte:                                                           | 3 TE (Rastermaat) |
| Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads)<br>(vierkante millimeter): | 35                |
| Max. aderdoorsnede soepel (vierkante millimeter):                      | 25                |
| Met meldcontact:                                                       | Ja                |
| Geïntegreerde voorzekering:                                            | Nee               |
| Signalering op apparaat:                                               | Geen              |
| Testklasse type 2:                                                     | Ja                |
| Netvorm DC:                                                            | Ja                |
| Netvorm IT:                                                            | Nee               |
| Netvorm TN:                                                            | Nee               |
| Beschermingsgraad (IP):                                                | IP20              |
| Netvorm TN-C:                                                          | Nee               |
| Netvorm TN-C-S:                                                        | Nee               |
| Netvorm TN-S:                                                          | Nee               |
| Netvorm TT:                                                            | Nee               |
| Netvorm overig:                                                        | Nee               |
| Aantal geleiders (excl. aarde):                                        | 2                 |

## Specificaties

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):</b>                     | 40  |
| <b>Kortsluitvastheid (Iscr) (kiloampère):</b>                              | 11  |
| <b>Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (ampère):</b> | 10  |
| <b>Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (ampère):</b>    | 10  |
| <b>Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:</b>                                 | Nee |
| <b>Lekstroomvrij:</b>                                                      | Nee |

Generated on 24-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

