

29P-2015: Manchon à sertir vers tube en cuivre 20x15 CW617N



Informations commerciales

Raccords à sertir en laiton d'Henco - la meilleure solution pour chaque situation.

Raccord à sertir en laiton (CW617N) 29P :

- Pour tubes multicouches d'Henco de 16 mm de section
- Matériau du corps : laiton CW617N, nickelé
- Raccord 1 : raccord à sertir ; taille : 16/20/26/32 mm
- Raccord 2 : raccord à souder ou à serrer ; taille : 15/22/28 mm (cuivre)
- Matériau manchon à sertir : Acier inoxydable
- Matériau du joint torique : EPDM
- Profils à sertir autorisés : TH/BE pour tubes de 16 mm de section
- Pour l'eau potable et le chauffage
- Équipé d'un système de détection des fuites (fonctionnalité Leak Before Press)
- Extrêmement résistant à la pression et à la température
- Équipé d'une bague d'impact pour éviter l'électrolyse
- Manchon à sertir équipé de 3 regards

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	20 mm
Longueur	60 mm
Largeur	20 mm
Poids net	0,055 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Infra, Construction navale, Industrie, Énergie / Chauffage District

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Rayon du coude	0 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	20 millimètre
Matériau raccordement 2	Cuivre	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	15 millimètre
Forme	Droit	Longueur	60 millimètre
Réduit	✗	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Excentrique	✗	Pression de service maximale à 20 °C	16 bar
Lié au système	✓	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Raccordement 1	Manchon comprimé		
Code contour connection 1	TH		
Raccordement 2	Raccord de soudure		
Raccord de couleur principale	Laiton		
Auto-étanche	✗		
Avec isolation thermique	✗		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Fermé	✗		
With connection indicator	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✗		
Équipements au gaz QA	✗		