



36 503 977



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Chrom	36 503 977-00
Platin gebürstet	36 503 977-06
Platin	36 503 977-08
Messing (23kt Gold)	36 503 977-09
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 977-28
Dark Platinum gebürstet	36 503 977-99

### Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne 35 503 970 90

Mengenregulierung 
•Max. Einbautiefe 110 mm

•Min. Einbautiefe 85 mm

### Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -12 360 970 90

### Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -


12 340 970 90




36 503 977

mm [inches]





### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1111 ISO 3822 Scottish Water **Byelaws** 

**UK Water Supply** Regulations

Ü-Zeichen



MADISON

36 503 977

Zertifikate

LGA\_29

DVGW\_DW-6512DN0

LGA\_29


WRAS\_2011



36 503 977

#### Produktversion bis 2/2/2021

Produktversion von 5/11/2021 bis 11/25/2021 Produktversion ab 1/1/2022 Produktversion von 6/30/2022 bis 5/11/2021







36 503 977

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion bis 2/2/2021

Produktversion von 5/11/2021 bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

Produktversion von 6/30/2022 bis 5/11/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 02 065 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 50 l/min	6	2