

Abdeckung für Datenanschluss 1 x RJ, white coated

154-65100



Abdeckung für einen RJ-Anschluss UTP Kat. 5E in flacher Ausführung.
Farbausführung: white coated

Technische Daten

Abdeckung für Datenanschluss 1 x RJ, white coated.



- Material der Abdeckung: Polycarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Farbausführung: white coated
- Farbe RAL (annähernd): 000 90 00
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 1002-B50G
- Oberflächenbehandlung: beschichtet
- Textfeld: die Abdeckung ist oben mit einem klappbaren, undurchsichtigen Fenster mit Etikett ausgestattet. Abmessungen des Etiketts: 9,5 x 42,4 mm
- Anzahl der Linsen: 0
- Art der Befestigung: anklicken
- Demontage: die Zentralplatte vom Mechanismus abziehen
- Minimale Umgebungstemperatur: -5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.7 mm x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE