


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P M.PLAAT NS3200-INS2500 V. VT.

LVS03501

EAN Code: 3606481874641

Prijs: 237,25 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS2000...2500 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS630b...1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV2000...2500 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV630b...1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS1600b - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS2000...3200 - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast INS2000...2500 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS2000...2500 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS630b...1600 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS630b...1600 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV2000...2500 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV2000...2500 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV630b...1600 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV630b...1600 verticaal installatie 1 x 3P: vast NS1600b verticaal installatie 1 x 4P: vast NS1600b verticaal installatie 1 x 3P: vast NS2000...3200 verticaal installatie 1 x 4P: vast NS2000...3200 verticaal installatie
aantal verticale modules	16 module(s): INS2000...2500, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): INS2000...2500, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 14 module(s): INS630b...1600, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): INV2000...2500, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): INV2000...2500, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 14 module(s): INV630b...1600, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 14 module(s): NS1600b, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): NS2000...3200, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte	650 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	2,9 kg
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact INS2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact INS2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS630b...1600 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS630b...1600 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact INV2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact INV2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact INV2000...2500 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV630b...1600 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV630b...1600 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600b vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600b vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact NS2000...3200 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact NS2000...3200 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16 212,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,937 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	15,500 cm
verpakking 2 breedte	41,000 cm
verpakking 2 lengte	60,500 cm
verpakking 2 gewicht	11,748 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	96
verpakking_3_hoogte	106,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	295,952 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.