

# Productinformatieblad

Specificaties



## Exiway Trend Activa, Noodverlichting, LED, Autotest, tot 800 lm, wit

OVA47123

EAN Code: 3606486517819

**Prijs: 188,50 EUR**

### Hoofd

range	Exiway
product name	Exiway Trend
product or component type	Noodarmatuur
device application	Anti-paniekverlichting
Functie	Zelftest
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
aantal batterijen	1 x 6,4 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
extra informatie over bedrading apparaat	3-draads verbinding

### Complementair

montage apparaat	Verzonken Oppervlak
mounting support	Wand Plafond Vals plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	5,3 VA niet in stand gehouden 11,6 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	0,3 W niet in stand gehouden 4,7 W in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
beschikbarefunctie	LED for plaatselijke indicatie Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden uitvoer
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
oplaadtijd	12 h

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>lichtstroom</b>	Noodtoestand: 800 lm for 1 H Noodtoestand: 630 lm for 1.5 H Noodtoestand: 510 lm for 2 u Noodtoestand: 350 lm for 3 H Behouden modus: 500 lm
<b>materiaal</b>	Polycarbonaat zelf dovend
<b>height</b>	116 mm
<b>depth</b>	37 mm
<b>width</b>	292 mm

## Omgeving

<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP65
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK09
<b>brandwerendheid</b>	850 °C
<b>product certifications</b>	CE
<b>ambient air temperature for operation</b>	0...40 °C
<b>normen</b>	NL 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	12,1 cm
<b>Package 1 Width</b>	4,4 cm
<b>Package 1 Length</b>	29,6 cm
<b>Package 1 Weight</b>	530 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	30 cm
<b>Package 2 Width</b>	30 cm
<b>Package 2 Length</b>	40 cm
<b>Package 2 Weight</b>	6,801 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Ja

Terugname

No