



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 400 SA 1CT/40

MSR Short Arc – voor een langere levensduur De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)	
Lampvoet	GY9.5 [GY9.5]	75	
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Hoofdtoepassing	Studio/Disco	Power (Rated) (Nom)	400 W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h	Lampstroom (nom.)	8.4 A
Systeembeschrijving	Short Arc	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	- [Not Specified]	Dimbaar	
Lichtstroom (min.)	23500 lm	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lichtstroom (nom.)	30000 lm	Lampvoetinformatie	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	330	N.v.t. [-]	
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	342	Luminaire Design Requirements	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K	Ballontemperatuur (max.)	
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W	1000 °C	

Broadway MSR SA (Short Arc)

Kneep temperatuur (max.)	500 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790092421300
Productnaam voor bestelling	MSR 400 SA 1CT/40
EAN/UPC - Product	8727900924213
Bestelcode	92421300

Local Code	MSR400SA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaaln. (12NC)	928170205114
Netto gewicht (per stuk)	0.019 kg

Maatschets



MSR 400 SA

Product	D	O	L	L	L	C
---------	---	---	---	---	---	---

