**IX0224U**

# FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 24 DRUKKN - 2 RIJEN




Frontpaneel voor deurstation STEELSWITCH in AISI 316 roestvrij geborsteld staal van 2,5 mm dik. Dankzij de meegeleverde adapters art. EU1250A en EU1250V is het mogelijk de audio- of audio/video-unit te gebruiken die afzonderlijk verkrijgbaar is, afhankelijk van het type bedrading (Simplebus of ViP). Compleet met 24 voorgemonteerde en bedrade drukknoppen aangebracht over 2 rijen. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Compleet met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkrijgbaar). Afmetingen (B x H x D): 216,4 x 502,1 x 2,5 mm.

**IX0224U**

# FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 24 DRUKKN - 2 RIJEN

## ALGEMENE DATA

| | |
|---|---|
| Typologie | Monoblock |
| Breedte (mm) | 216.4 |
| Hoogte (mm) | 502.1 |
| Diepte (mm) | 2.5 |
| Productkleur | Staal |
| Type behuizing | Roestvrij staal AISI 316 |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage | Ja, met een speciaal accessoire |

## COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|---|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 1 | Ja |
| ViP | Ja |

## HARDWAREFUNCTIES

| | |
|---|---|
| Soort roepen | Knoppen |
| Type knoppen | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 24 |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit |

## INSTELLINGEN

| | |
|---|---|
| Helderheid achtergrondverlichting | Ja |

## MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**IX0224U**

# FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 24 DRUKKN - 2 RIJEN

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product) | IP54 |
| IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product) | IK08 |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Milieuklasse | IV |

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**IX0224U**

# FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 24 DRUKKN - 2 RIJEN

## ACCESSOIRES



**IX9174** **BEHUIZING VAN FRONTPANEEL 20-26 DRUKKNOPPEN**

Opbouwbehuizing ZONDER REGENKAP voor installatie op een gipsplaat, voor frontpanelen Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.



**IX9164** **BEHUIZING FRONTPANEEL 20-26 DRUKKNOPPEN MET KAP**

Opbouwbehuizing met regenkap voor frontpaneel Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.



**IX9154** **INBOUWDOOS FRONTPANEEL 20-26 DRUKKNOPPEN**

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen. Afmetingen: 190,4x476,1x56 mm.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.