

# Productinformatieblad

Specificaties

## Linergy DS, Nulleider 1N, 125A, 15 aansluitingen, Uitbreidingsmod verdeelblok



LGYN12515

EAN Code: 3606480542145

**Prijs: 17,80 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
productnaam	LINERGY DS
product of component type	Uitbreidingsmodule
comb rail, verdeelaansluitklemmenblok toebehorentype	Nulrail
poles description	1N
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren

### Complementair

uitgaande verdeelklem	15 openingen
mounting support	Directe montage op achterzijde
mounting mode	Met schroeven
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A om 40 °C
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met EN/IEC 61439-1
Icw korte duurstrom	3,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstrom weerstand	20 kA
lengte rail	155 mm
aantal modules van 9 mm	17
18 mm standen	8,5
hoogte	20 mm
breedte	155 mm
diepte	35 mm
gewicht product	149 g
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: schroefaansluitblok 1 cable(s) 10...35 mm <sup>2</sup> stijf Voeding: schroefaansluitblok 1 cable(s) 6...35 mm <sup>2</sup> flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 3 cable(s) 10...35 mm <sup>2</sup> stijf Distributie: schroefaansluitblok 3 cable(s) 4...25 mm <sup>2</sup> flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 11 cable(s) 1,5...16 mm <sup>2</sup> stijf Distributie: schroefaansluitblok 11 cable(s) 1,5...10 mm <sup>2</sup> flexibel met

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aanspanmoment</b>	Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 6,5 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 6,5 mm Voeding: 2,5 N.m PZ2 schroevendraaier 9,5 mm Voeding: 2,5 N.m vlak schroevendraaier 9,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 8,5 mm Distributie: 2 N.m vlak schroevendraaier 8,5 mm
<b>bereik compatibiliteit</b>	Compact

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1 IEC 61439-2
<b>pollution degree</b>	3
<b>overvoltage category</b>	III
<b>doorslagvastheid</b>	2500 V
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	-25...55 °C
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	2,5 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	8,0 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	16,0 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	155,0 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S03
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	70
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,0 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	30,0 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	40,0 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	11,252 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.