



Elektriciteitsmeter System pro M compact Energimeter 3 fase indirect 6A Klasse B, puls uitgang, MID Modbus RS485, import/export

A44 212-100

2CMA170534R1000

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CMA170534R1000 |
| ETIM Productklasse | EC001506 - Elektriciteitsmeter |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | A44 212-100 |
| Omschrijving | Energimeter 3 fase indirect 6A Klasse B, puls uitgang, MID Modbus RS485, import/export |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 7392696705349 |
| Netto gewicht | 0,408 Kilogram |
| Land van herkomst | SE |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 804,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | CO |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,408 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 65 x 123 x 97 Millimeter |
| CBS nummer | 90283019 |

Specificaties

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Type meter: | Elektronisch |
| Uitvoering: | Aansluiting via meetrafo |
| Nom. stroom (In) (ampère): | 1 |
| Max. stroom (Imax) (ampère): | 6 |
| Nom. spanning (Un) N-L (volt): | 57 - 288 |
| Nom. spanning (Un) L-L (volt): | 100 - 500 |
| Montagewijze: | DRA (DIN-rail adapter) |
| Frequentie (hertz): | 50 - 60 |
| Nauwkeurigheidsklasse: | B |
| Pooltype: | Vierleider |
| Energiesoort: | Werkvermogen |
| Geschikt voor: | Afname/levering |
| Tariefuitvoering: | Enkeltarief |
| Meettype belastingscurve: | Nee |
| Terugloopblokkering: | Ja |
| Geijkt: | Ja |
| Breedte in module-eenheden: | 7 |
| Goedkeuring: | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang: | Elektrisch |
| Impulstype: | S0 |
| Impulssnelheid (impulsconstante): | 1 - 9999 |
| Type indicatie: | Digitaal |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Breedte (millimeter): | 123 |
| Uitvoering van de interface: | RS-485 |
| EDL40-signatuur: | Nee |
| Met vergrendelcode: | Nee |

Specificaties

| | |
|--|-------|
| Aantal posities totaal (telwerk): | 7 |
| Diepte (millimeter): | 65 |
| Hoogte (millimeter): | 26.5 |
| Opgenomen vermogen (watt): | 0.801 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

