

ToLEDo SunDim Candle 470lm 2.7K-2K E14 SL

Artikelnummer 0027544

SYLVANIA



• ToLEDo™ SunDim Candle mimics the trademark traits of incandescent and halogen lamps by producing warmer light when dimmed • SunDim effect can be created without any additional controls beyond a dimmer • Perfect for hospitality and domestic applications • Frosted finish enhance the gradual change in colour temperature from 2700K (100%) to 2000K (10%) and also help to create a cozy atmosphere • Available in GU10, A60, Ball and Candle shapes • Energy class A+ • 25,000 hours average rated life • Dimmable on approved dimmers • 3 years warranty • High colour rendering – CRI80

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo SunDim Candle 470lm 2.7K-2K E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6.5
Ballonvorm	Kaars
Lampvoet	E14
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740592
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	470
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	SunDIM
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	180
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

ToLEDo SunDim Candle 470lm 2.7K-2K E14 SL

Artikelnummer 0027544

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	6.5
Wattage (W)	6.5
Equivalent vermogen	40
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	< 1s => 60%
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.75
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	37
Lamp energielabel (klasse)	G
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	103
Nominale diameter product (mm)	36
Max. lampdiameter (mm) -D	36
Gewicht (kg)	0.057

Verpakkingen

EAN code	5410288275444
Enkele lengte verpakking (cm)	12.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.0
DUN14 (inner)	15410288275441
Eenheden per binnendoos	10
Binnenhoogte verpakking (cm)	26.0
Binnenbreedte verpakking (cm)	21.5
Binnenlengte verpakking (cm)	5.0
DUN14 (outer)	25410288275448
Eenheden per omdoos	100
Lengte omdoos (cm)	46.0
Breedte omdoos (cm)	28.0
Diepte omdoos (cm)	29.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen