

## FICHE TECHNIQUE

# DucoFlex Adaptateur 2 x 75 conduit ovale

L'adaptateur permet de raccorder 2x DucoFlex D75 à un raccord ovale DucoFlex. Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.



### Caractéristiques

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Code article</b>                   | 0000-4685  |
| <b>Dimensions (LxHxP) en mm :</b>     | 199 x 75 x 142   |
| <b>Classe d'étanchéité :</b>          | D  |
| <b>Paroi intérieure :</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Paroi lisse</li><li>• Facile à nettoyer</li></ul>  |
| <b>Caractéristiques spécifiques :</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compatible avec les conduits d'aor DucoFlex rond D63 et DucoFlex oval L163 x H68</li><li>• Montage rapide et étanche grâce au principe «Click &amp; Go»</li><li>• Connexions :<ul style="list-style-type: none"><li>- 2x DucoFlex rond D75</li></ul></li></ul> |
| <b>Domaine d'application :</b>        | Extraction / pulsion   |
| <b>Débit maximal :</b>                | 75m <sup>3</sup> /h  |
| <b>Matériau :</b>                     | ABS  |
| <b>Coloris :</b>                      | Vert   |
| <b>Emballage :</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Emballé par pièce</li><li>• Ajouté dans l'emballage :<ul style="list-style-type: none"><li>- 2x bouchon de fermeture Ø63</li><li>- 3x clips «Click &amp; Go»</li></ul></li></ul>   |

