

Stænktæt blænddæksel, hvid

701-38500

E-Nr.: 3417811960
EAN-Nr.: 5413736348189



4 års
garanti

Denne blænddæksel monteres direkte på en stænktæt indbygningsdåse og er fremstillet af ABS. Den bruges til at lukke forbindelsespunkter rent til senere systemudvidelser eller for at installere ikke-standardfunktioner. Farve: hvid.

Tekniske data

Stænktæt blænddæksel, hvid.

- Hinged lid: Udstyret med et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog
- Farve: hvid
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Antal linser: 0
- Materiale på afdækningen: dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Afdækningspladen er fremstillet af hårdt ABS
- Mærkning på indmurationsramme: præget permanent bag: klemmerne
- Forsegling: funktionen er designet til montering i en stænktæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Indgang: missing_value
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE

