

RefLED Retro ES50 V2 345Lm DIM 827 36° S

Artikelnummer 0027681

SYLVANIA



Ledlamp in glas met Retro-effect zonder gekleurde rand - Lampvoet GU10. Lichtstroom tot 345 lm - Rendement tot 66 lm/W . Tot 90% energiebesparing. CRI > 80 - Beschikbaar in 3000K/4000K. Eén lichtpunt voor een gelijkmatige lichtbundel van hoge kwaliteit. Lichtbundel: 36°. Verwachte levensduur (L70F50) : 15.000 uur. ideaal voor het vervangen van directionele halogeenlampen 50W. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Retro ES50 V2 345Lm DIM 827 36° S
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740551
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
Kleurcode	827
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	650
Bundel breedte (°)	36
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

RefLED Retro ES50 V2 345Lm DIM 827 36° S

Artikelnummer 0027681

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.7
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Nominale frequentie (Hz)	50Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	55
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.05

Verpakkingen

EAN code	5410288276816
Enkele lengte verpakking (cm)	6.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288276813
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.0
Binnenlengte verpakking (cm)	7.7
DUN14 (outer)	25410288276810
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	58.0
Breedte omdoos (cm)	17.8
Diepte omdoos (cm)	18.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen