

# Productdatablad

## Ruimtecontroller-module compact



### Artikelnr.

4093 KRM TS D

### KNX Ruimtecontroller-module compact

voor taster-set 3-voudig, art.nr. .. 4093 TSA ..  
 uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. 409.. TSEM  
 Adapterramen worden meegeleverd:  
 art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range.  
 AS / A range zonder adapterramen.

### Bedoeld gebruik

- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

### Producteigenschappen

Alle knoppen kunnen met tasterfuncties of functies voor de regelbediening worden uitgevoerd.

- KNX medium: TP 256
- Vier rode status-leds
- Een blauwe bedrijfs-led als oriëntatieverlichting en voor de weergave van de programmeertoestand
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor één taster-uitbreidingsmodule 1 – 4-voudig
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Kamertemperatuurregeling met instelling van setpoint
- Weergave van kamertemperatuur of setpointtemperatuur
- Weergave van de buitentemperatuur – met externe sensor, bijv. weerstation
- Weergave van tijd, in combinatie met KNX-tijdmodule
- Tasterfuncties schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knopfunctie of wipfunctie, verticaal of horizontaal
- Ventilatorsturing met 8 snelheden en automatisch bedrijf
- Inclusief transparante taster-set voor bediening op de bouwplaats zonder designtasters

### Technische gegevens

#### KNX

KNX medium: TP 256

Inbedrijfnamemodus: S-modus

Aansluiting KNX: aansluitklem

#### Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur: -5 ... +45 °C

Opslag-/transporttemperatuur: -25 ... +70 °C

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m

