

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet - PLAZ - Behuizing met open sokkel - Polyester - IP54 -1000x1000x420mm

NSYPLAZ10104G

EAN Code: 3606480775567

Prijs: 1.276,00 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| product name | PanelSeT PLA |
| Type kast | Multifunctioneel |
| product or component type | Geschikte kast |
| Versie | PLAZ |
| Nominale hoogte | 1000 mm |
| Nominale breedte | 1000 mm |
| Nominale diepte | 420 mm |
| montage behuizing | Staande |
| apparatsamenstelling | 1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 2 deur 2 achterpaneel 1 plint |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--|
| samenstelling lichaam | Verzegeld bovendeel en open onderdeel, gemonteerd met zijdelen |
| deurtype | Vol voorkant |
| aantal deuren | 2 deur(en) |
| deuropening | Rechts en links (120 °) |
| type slot | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant Achterkant Basis |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement |
| materiaal | Met vezelglas versterkt polyester |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| standards | IEC 62208 |
| product certifications | Veritas |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |

Omgeving

| | |
|----------------------|---|
| IP beschermingsgraad | IP54 conform aan IEC 60529 (plint type open onderzijde) |
|----------------------|---|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|---|
| IK beschermingsgraad | IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur) |
| vuurbestendigheid | 960 °C conform aan IEC 62208 |
| ambient air temperature for storage | -35...90 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 47,500 cm |
| Package 1 Width | 103,000 cm |
| Package 1 Length | 106,000 cm |
| Package 1 Weight | 44,000 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 2 |
| Package 2 Height | 120,000 cm |
| Package 2 Width | 100,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 101,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 342

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Image of product in real life situation

