

TOLEDO SUPERIA T8 ECG 4FT 2200LM 830

Artikelnummer 0027081

SYLVANIA



• 50,000 hours average rated life (L70 F50) • Last 2.5 times longer than 1200mm 36W fluorescent T8 Tri-phosphor lamp • High switching cycles – 200,000X • High lumen efficacy - 142lm/W • Omni-directional light distribution and wide beam angle • Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 55°C • Glass construction and polycarbonate end-caps • Not suitable for direct mains (AC 220-240V) or CCG/magnetic ballast • Works only with compatible electronic ballast. • Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

| | |
|--------------------------|--|
| Productnaam | TOLEDO SUPERIA T8 ECG 4FT 2200LM 830 |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 15.5 |
| Algemene toepassing | Kantoor, Winkel, Horeca, Logistiek & Industrie, Onderwijs, Residentieel & Consument, Museums en galerieën |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4740535 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|--|---------|
| Lichtstroom | 2200 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 2200 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Bundel breedte (°) | 220 |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

TOLEDO SUPERIA T8 ECG 4FT 2200LM 830

Artikelnummer 0027081

SYLVANIA

Elektrische gegevens

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 15.5 |
| Wattage (W) | 15.5 |
| Starttijd (max) (s) | 0.5 |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | <2 |
| Primaire voedingsspanning min | 45 |
| Primaire voedingsspanning max | 100 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.88 |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >200000 |
| kWh per 1000 branduren | 18 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 50000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 50000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Nominale diameter product (mm) | 1200 |
| Gewicht (kg) | 0.254 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288270814 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 122.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 2.9 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 2.9 |
| DUN14 (inner) | 15410288270811 |
| Eenheden per omdoos | 10 |
| Lengte omdoos (cm) | 127.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 21.3 |
| Diepte omdoos (cm) | 11.5 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen |