

VOORDELEN**DIRECTE AANSLUITING VAN
GASVERBRUIKSTOESTEL****GEEN PERIODIEKE VERVANGINGSPLICHT****FLEXIBILITEIT, KWALITEIT EN ZEKERHEID****HOGE TEMPERATUURBESTENDIGHEID****FLEXIBEL EN TIJDSBESPAREND****LANGE LEVENSDUUR****BETROUWBARE CONSTRUCTIE****GASTEC QA KWALITEITSCHEURMERK****HOOGWAARDIGE MATERIALEN****PRIJSGUNSTIG****BUIGBARE RVS GASAANSLUITLEIDING**

- De buigbare rvs gasaansluitleiding biedt een belangrijk voordeel bij het installeren van bijvoorbeeld fornuizen en ovens in inbouwkeukens. Het aansluiten van dergelijke toestellen wordt door de kleine beschikbare ruimte ernstig bemoeilijkt. In vergelijking met de conventionele aansluitmethode, middels koperen pijp en eventueel plus rubber gasslang, levert de rvs gasslang een enorme tijdsbesparing. Bovendien is er geen kans op gaslekage bij tussenverbindingen. Kortom een eenvoudig te monteren verbinding met flexibiliteit, kwaliteit en zekerheid.
- De buigbare rvs gasaansluitleiding, vervaardigd uit parallel gegolfd roestvast staal, is corrosievast en bestand tegen hoge temperaturen. De aansluitleiding is voorzien van een kunststof krimphoes voor bescherming tegen agressieve en corrosieve media. Het materiaal van deze beschermmantel is vlamdovend.
- De buigbare rvs gasaansluitleiding is voorzien van het Gastec QA kwaliteitskeurmerk en gecertificeerd volgens Keuringseis KE 1.

TOEPASSING

- De buigbare rvs gasaansluitleiding is geschikt voor toepassing in alle gasinstallaties met een werkdruk van maximaal 200 mbar conform de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078.
- De buigbare rvs gasaansluitleiding is de oplossing voor de voorgeschreven aansluiting van gasverbruikstoestellen met een vaste opstelling zoals inbouwfornuizen, inbouwkookplaten, inbouwovens, inbouwkomfours, vast opgestelde wasmachines of wasdrogers op gas, vast opgestelde warmwaterdoorstroom-, warmwatervoorraad- of stralingstoestellen op gas, gaskachels, cv-toestellen, luchtverwarmers, fornuizen > 14 kW en industriële toestellen.

UITVOERINGEN

- De buigbare rvs gasaansluitleiding is voorzien van de voorgeschreven M24 wartelmoeraansluitingen met geïntegreerde afdichtingsring en leverbaar in diverse lengtes met een flexibele rvs slang (Superflex) of een minder flexibele standaard rvs slang (Ecoflex).

INSPECTIE

- De buigbare rvs gasaansluitleiding kent geen periodieke vervangingsplicht. Controle dient conform de geldende voorschriften en werkbladen te geschieden.

GASAANSLUITKOGELKRANEN

- De gasaansluitkranen zijn geschikt voor toepassing in (binnen)installaties met een werkdruk van maximaal 200 mbar bij een temperatuur van -5 °C tot 70 °C. De inlaatzijde is voorzien van een conische buitendraad R 1/2" volgens ISO 7-1 en de uitlaatzijde een buitendraad M24 volgens ISO 724.
- De kranen zijn voorzien van een veilige "push and turn" bedieningshandgreep en leverbaar in een haakse en een rechte uitvoering.



TECHNISCHE GEGEVENS

BUIGBARE RVS GASAANSLUITLEIDING / GASTEC QA

MATERIALEN

• Slang:	RVS (AISI 316L / EN 10088 / 1.4404)
• Koppelstukken:	RVS (AISI 304 / EN 10088 / 1.4301)
• Wartelmoeren:	Messing, verchroomd (EN 12164)
• Pakkingring:	NBR (EN 549)
• Krimphoes:	PE (vlamdovend)
• Huisdelen:	Messing (EN 12165 / EN 12164)
• Kogel:	Messing, verchroomd (EN 12164)
• Spindel:	Messing (EN 12164)
• Handgreep:	ABS (vlamdovend)
• Zittingen:	NBR (EN 549)
• O-ringen:	NBR (EN 549)
• Aansluitfittingen:	Messing, vernikkeld (EN 12165 / EN 12164)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Toepassingsgebied :	Gasinstallaties (1e, 2e en 3e familie conform EN 437)
• Montage :	Conform NEN 1078
• Binnen/buitendiameter :	Ø 13 mm / Ø 19 mm
• Toegestane buigradius :	≥ 13 mm
• Max. werkdruk :	200 mbar
• Spindelafdichting :	2 O-ringen
• Handgreep :	Type "push and turn", toont positie kogel
• Schroefdraad :	Conform ISO 7-1 / ISO 724
• Lekdichtheid :	100% getest op lekdichtheid
• Gastec QA certificaat nr. :	Q00/011

Model	Aansluiting	DN	Uitvoering	Art.Nr.
Rvs gasaansluitslang Superflex	M24 wartel x M24 wartel	DN13	600 mm	73.010
Rvs gasaansluitslang Superflex	M24 wartel x M24 wartel	DN13	800 mm	73.011
Rvs gasaansluitslang Superflex	M24 wartel x M24 wartel	DN13	1200 mm	73.014
Rvs gasaansluitslang Ecoflex	M24 wartel x M24 wartel	DN13	400 mm	73.112
Rvs gasaansluitslang Ecoflex	M24 wartel x M24 wartel	DN13	600 mm	73.110
Rvs gasaansluitslang Ecoflex	M24 wartel x M24 wartel	DN13	800 mm	73.111
Rvs gasaansluitslang Ecoflex	M24 wartel x M24 wartel	DN13	1000 mm	73.113
Rvs gasaansluitslang Ecoflex	M24 wartel x M24 wartel	DN13	1200 mm	73.114
Gasaansluitkogelkraan recht	1/2" bu.dr. x M24 bu.dr.	DN15	66 mm	28.0105
Gasaansluitkogelkraan haaks	1/2" bu.dr. x M24 bu.dr.	DN15	46 mm	28.0110
Gasaansluitstuk recht	3/8" bi.dr. x M24 bu.dr.	DN13	21 mm	70.0005
Gasaansluitstuk recht	1/2" bi.dr. x M24 bu.dr.	DN13	29 mm	70.0006
Gasaansluitstuk haaks	3/8" bi.dr. x M24 bu.dr.	DN13	25 mm	70.0008
Gasaansluitstuk haaks	1/2" bi.dr. x M24 bu.dr.	DN13	27 mm	70.0009
Gasaansluitkoppeling 2-dlg	M24 wartel x 15 mm cap	DN13	19 mm	70.0010
Gasaansluitkoppeling 2-dlg	M24 wartel x 15 mm knel	DN13	32 mm	70.0011

GASAANSLUITFITTINGEN



art. 70.0005



art. 70.0006



art. 70.0008



art. 70.0009



art. 70.0010



art. 70.0011