Fiche technique

Goulotte, type WDK 60090

Référence: 6022006



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
Fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6022006
Typee	WDK60090GR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x90x2000
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	24
Unité de quantité	Mètre
Poids	110 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,9755 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 60090

Référence: 6022006

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	24
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	20
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	18
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	oui
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	4236 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C