

# Productinformatieblad

Specificaties



## PratiKa - WCD - Vergrendelbaar - 2P+A - 16A - 200-250V AC - 6h - IP65

83081

EAN Code: 3303430830818

**Prijs: 528,90 EUR**

### Hoofd

range	Mureva
product of component type	Vergrendeld stopcontact
device short name	Mureva-ingang
plug, categorie stekkerbus	LV
poles description	2P + E
netwerk type	AC
standaard stopcontact	Industrieel

### Complementair

mounting mode	Wandmontage
In nominale stroom	16 A
nominale voedingsspanning	200...250 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
type bescherming	Zonder beveiliging
materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
legering contacten	Moffen: vernikkeld messing
connections - terminals	Captieve schroeven
Maximale kabelkruissectie	10 mm <sup>2</sup>
Maximale buitendiameter kabel	25 mm
kalbelinvoer	Kabelwartel
type schroefdraad	Pg 21
gewicht product	0,96 kg
afmeting basis	103 x 255 mm
hoogte	255 mm
breedte	103 mm
diepte	149 mm
kleur	Grijs (RAL 7035)
spanningskleur	Blauw

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>standards</b>	IEC 60309-1 IEC 60309-2
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK09 In overeenstemming met EN 62262
<b>vuurbestendigheid</b>	750 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
<b>relative humidity</b>	50 % om 40 °C 70 % om 30 °C 90 % om 20 °C
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	26,100 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	17,100 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	10,800 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,059 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S03
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	5
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	5,697 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	34 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	25 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	56 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	15
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

