

TOLEDO SUPERIA T5 HO 5FT 4200LM 840

Artikelnummer 0029514

SYLVANIA



ToLEDo™ Tube T5 Supéria. Zeer goed rendement: tot 162 lm/W. Kleurtemperatuur : 3000K, 4000K et 6500K. Omnidirectionele distributie en brede stralingshoek. Verwachte levensduur 60.000 uur. Beschikbaar in 1149mm en 1449 mm versie HO en HE. Kan niet rechtstreeks op het lichtnet (220-240 V AC) of op ferromagnetische ballast worden aangesloten. Werkt alleen met compatibele elektronische voorschakelapparaten.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	TOLEDO SUPERIA T5 HO 5FT 4200LM 840
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	26
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Logistiek & Industrie, Onderwijs, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740611
E-nummer SE	8293584
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	4200
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	220
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	26
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<2
Stroom (A)	0.35
Primaire voedingsspanning min	60
Primaire voedingsspanning max	110
Lamp arbeidsfactor	0.92
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Nee

TOLEDO SUPERIA T5 HO 5FT 4200LM 840

Artikelnummer 0029514

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	60000
--------------------------------------	-------

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	60000
--	-------

Fysieke gegevens

Nominale diameter product (mm)	1449
--------------------------------	------

Gewicht (kg)	0.174
--------------	-------

Verpakkingen

EAN code	5410288295145
----------	---------------

Enkele lengte verpakking (cm)	146.5
-------------------------------	-------

Enkele breedte verpakking (cm)	1.8
--------------------------------	-----

Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.8
--------------------------------	-----

DUN14 (inner)	15410288295142
---------------	----------------

Eenheden per omdoos	10
---------------------	----

Lengte omdoos (cm)	152.0
--------------------	-------

Breedte omdoos (cm)	15.5
---------------------	------

Diepte omdoos (cm)	8.0
--------------------	-----

Veiligheidsgegevens

Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen
--------------------	--