


Panel IP66 CR R 1200 Helder 37W 4671lm 840 UGR

Artikelnummer 0042770

SYLVANIA

LiteGuard™



PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 4290LM 840 is a recessed LED lighting fixture designed for clean areas in hospitals, laboratories, microelectronics production, food industry, clean screwless design for easy cleaning with rounded edges of the frame eliminates the sediments and bacteriums creation, powder coated steel body with white finishing (RAL9016), diffuser made of clear tempered safety glass and MP plexiglass, 1198x298x79mm luminaire dimensions, 4290lm luminous flux, 37W system power, 116lm/W efficacy, CRI Ra>80 4000K CCT light source, suitable for ambient temperatures from -20°C up to 60°C, lifespan: L80B10 70000h @Ta 30°C, L70B10 100000hr @ Ta 30°C, certified for clean areas in compliance with ISO 14644-1 class 2-9, minimum height of mounting space is 200 mm, electrical connection by means of ADELS connector, maximum cross section of wires 2,5 mm², impact protection IK08, ingress protection rating IP66/IP50 upper side of the luminaire, electrical protection Class I, non-dimmable constant current driver, 5 years warranty, UGR<19.

Panel IP66 CR R 1200 Helder 37W 4671lm 840 UGR

Artikelnummer 0042770




Technische gegevens

Fotometrie

0.5	0.82 0.82	E(0°) 3472 E(C90) 2181 E(C180) 2209
1.0	1.65 1.63	E(0°) 2368 E(C90) 1548 E(C180) 1602
1.5	2.47 2.45	E(0°) 1593 E(C90) 1032 E(C180) 1065
2.0	3.30 3.26	E(0°) 992 E(C90) 648 E(C180) 672
2.5	4.12 4.06	E(0°) 779 E(C90) 517 E(C180) 534
3.0	4.95 4.89	E(0°) 683 E(C90) 455 E(C180) 471

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 75.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 75.0°)



Algemene gegevens

Productnaam	Panel IP66 CR R 1200 Helder 37W 4671lm 840 UGR
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+60°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4290
Efficiëntie armatuur lm/W	116
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	90
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Panel IP66 CR R 1200 Helder 37W 4671lm 840 UGR

Artikelnummer 0042770

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	37
Primaire voedingsspanning min	240.0
Primaire voedingsspanning max	220.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	23
Duur inschakelstroom (µs)	140
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A C automaat	64
Max. Armaturen per 16A B automaat	38
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
--	--------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	Gehard veiligheidsglas
Lengte (mm)	1198
Breedte (mm)	298
Hoogte (mm)	79
Gewicht (kg)	11.5

Verpakkingen

EAN code	5410288427706
Enkele lengte verpakking (cm)	127.5
Enkele breedte verpakking (cm)	34.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.5
DUN14 (inner)	05410288427706
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	127.5
Breedte omdoos (cm)	34.0
Diepte omdoos (cm)	9.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-60