


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P MONT. PL NS-INS630 HZ. V./KR 4P

LVS03452

EAN Code: 3606481874375

**Prijs: 146,75 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC400 - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC630 - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: vast CVS400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast EZC400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast EZC630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INS320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INS500...630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INV320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INV320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INV500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INV500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 horizontaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aantal verticale modules</b>	5 module(s): CVS400 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): CVS630 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): EZC400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): EZC630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INS320...400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INS500...630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INV320...400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INV500...630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX400 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX630 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): CVS400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): CVS630 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX630 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA

## Complementair

<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyesterepoxy-poeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>breedte</b>	650 mm
<b>hoogte</b>	250 mm
<b>gewicht product</b>	1,76 kg

<b>Functionele unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC400 vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC630 vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV320...400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm
-------------------------	--

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
--------------------------------------	-----

<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	24,500 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,736 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	CAR
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	5
verpakking 2 hoogte	32,000 cm
verpakking 2 breedte	25,000 cm
verpakking 2 lengte	59,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,160 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	60
verpakking_3_hoogte	78,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	121,920 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.