

# Klingelsymbol für spritzwassergeschützte Kontrollschalter und spritzwassergeschützte beleuchtbare Drucktaster

700-30100

4 Jahre  
Garantie

Dieses quadratische, transparente Fenster ist mit einem Glockensymbol versehen und wird in Kombination mit spritzwassergeschützten Steuerschaltern und spritzwassergeschützten Drucktastern mit Beleuchtung verwendet. Das Fenster wird in die Platte eingeklickt und verteilt das Licht, wenn der Steuerschalter oder Taster beleuchtet wird.

## Technische Daten

Klingelsymbol für spritzwassergeschützte Kontrollschalter und spritzwassergeschützte beleuchtbare Drucktaster

Quadratisches, transparentes Fenster mit Glockensymbol für spritzwassergeschützte Anzeigeschalter 10 AC/250 V~ und spritzwassergeschützte, beleuchtbare Taster 10A/250 V~. Das transparente Fenster wird in die Platte eingeklickt und verteilt das Licht, wenn der Anzeigeschalter oder Taster beleuchtet wird. Das transparente Fenster ist mit einem unauslöschlich aufgetragenen Glockensymbol versehen. Es besteht aus transparentem, farblosem Polycarbonat.

- Abmessungen (HxBxT): 6.5 x 6.5 x 2.5 mm
- Schutzart: IP55 für die Zusammenstellung eines Mechanismus und einer spritzwassergeschützten Dose
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Kennzeichnung: CE

CE

