

Productinformatieblad

Specificaties



ARA automatiseringsunit voor iID 4 P 1 Prog

A9C70344

EAN Code: 3606480675683

Prijs: 358,40 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Automatisch hersluitingshulpelement
device short name	ARA iID
samenstelling signaleringscontacten	2 OF spanningsvrije contacten
spanning op signalisatiecircuit	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Complementair

besturingstype	Remming van automatische onderhouden 230 V AC 50/60 Hz Laatste herinschakeling impuls 230 V AC 50/60 Hz
ingangsstroom	5 mA
impulsduur	>= 200 ms stuurkring
responstijd	< 500 ms
Us nominale voedingsspanning	230 V AC 50/60 Hz
stroomverbruik in W	2 W
[U _i] rated insulation voltage	400 V
[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	6 kV
instellingswaarde	Programma 1: 15 hersluiting pogingen, lange vaste cyclus
lokale signalering	Knipperend oranje LED: niet operationeel Knipperend groen LED: normale werking Knipperend rood LED: inschakelingscyclus wordt uitgevoerd Vast rood LED: automatische hersluitvergrendeld
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	NEE
aantal modules van 9 mm	7
height	93 mm
width	63 mm
depth	75,5 mm
net weight	470 g
colour	Wit
elektrische duurzaamheid	5000 cycles
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

wire stripping length	Voeding: 10 mm for onderzijde connection Invoer: 10 mm for onderzijde connection Uitvoer: 8 mm for bovenzijde connection
tightening torque	Voeding: 1 N.m Invoer: 1 N.m Uitvoer: 0,7 N.m
bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iID Aardlekschakelaar
compatibiliteit product	4P iID

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3 conform aan IEC 60947
overvoltage category	II
tropicalisation	2
relatieve vochtigheid	93 % bij 40 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	505,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,550 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.