

Slimme tweevoudige schakelaar, schroefbevestiging

410-00210



4 jaar
garantie

Mechanisme voor een slimme tweevoudige schakelaar, met schroefbevestiging. Een afwerkingsset en een afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.



Technische kenmerken

Slimme tweevoudige schakelaar, schroefbevestiging.

- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Bedieningswijze: drukknop
- Aantal knoppen: 2
- Ledkleur: wit
- Aantal leds: 2
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Draadloos communicatieprotocol: Easywave
- Beschermingsgraad: IP20
- Inbouwraam:
 - metaaldikte 1 mm
 - na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden
 - met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm
 - met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
- Minimale inbouwdiepte: 27.5 mm
- Vereist type inbouwdoos:
 - diepte: min. 40 mm (incl. bedradingsruimte)
 - klauw/schroefbevestiging: 60 mm
 - binnendiameter doos: 60 mm
 - meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
 - meervoudige dozen centerafstand verticaal: 71 mm
- Type bevestiging:
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Geschikt type draad: stijf (massief of gevlochten)
- Markeringen op de sokkel: onuitwisbare aanduiding achterzijde: klemmen

- : 71 mm x 73.2 mm x 41.5 mm
- Markering: CE