

Interrupteur intelligent double, fixation par vis

410-00210



4 ans de
garantie

Mécanisme pour interrupteur intelligent double, avec fixation par vis. Un set de finition et une plaque de recouvrement d'une couleur au choix doivent être commandés séparément.

Cet article est protégé par au moins un brevet (ou demande de brevet). Pour plus d'informations sur les brevets, voir www.niko.eu/innovation.



Données techniques

Interrupteur intelligent double, fixation par vis.

- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Nombre de boutons: 2
- Couleur des LED: blanc
- Nombre de leds: 2
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Protocole de communication sans fil: Easywave
- Degré de protection: IP20
- Cadre de montage:
 - épaisseur du cadre métallique : 1 mm
 - galvanisé et satiné sur toutes les faces, aussi sur les faces découpées après le découpage
 - avec 4 encoches avec un logement de vis de 7 mm
 - avec 4 logements de vis (indiqués par un symbole vis) d'un diamètre de 3 mm pour montage sur panneaux
- Profondeur minimale d'encastrement: 27.5 mm
- Type de boîte d'encastrement requis:
 - profondeur : min. 40 mm (dégagement pour câblage inclus)
 - fixation par griffe/vis : 60 mm
 - diamètre intérieur de la boîte : 60 mm
 - entraxe horizontal des boîtes multiples : 71 mm
 - entraxe vertical des boîtes multiples : 60 mm
- Méthode de fixation:
 - avec vis, pour une fixation facile dans une boîte d'encastrement avec surfaces de préhension
- Type de fil approprié: rigide (massif ou toronné)

- Longueur de dénudation: indication indélébile à l'arrière : bornes
- : 71 mm x 73.2 mm x 41.5 mm
- Marquage: CE