

Productinformatieblad

Specificaties



iMX+OF - Uitschakelspoel - 12-24V DC/AC - Acti9 Hulpelementen

A9A26948

EAN Code: 3606480087912

Prijs: 66,50 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Uitschakelspoel met OC contact
device short name	iMX+OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	AC-12 6 A at 12 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, AC 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
spanning stuurkring	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
aantal modules van 9 mm	2

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
width	18 mm
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel met Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 6 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 4 mm ² - flexibel
tightening torque	1 N.m
compatibility code	iMX+OF

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-35...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for storage -40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 7,7 cm

Package 1 Width 8 cm

Package 1 Length 9,5 cm

Package 1 Weight 82 g

Unit Type of Package 2 BB1

Number of Units in Package 2 8

Package 2 Height 8,5 cm

Package 2 Width 10 cm

Package 2 Length 26,5 cm

Package 2 Weight 713 g

Unit Type of Package 3 S03

Number of Units in Package 3 72

Package 3 Height 30 cm

Package 3 Width 30 cm

Package 3 Length 40 cm

Package 3 Weight 6,898 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.