


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P MONT. PL 3-4 NS- INS250 VAST/KR



LVS03420

EAN Code: 3606481874313

Prijs: 145,30 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 3P: vast INS250 verticaal installatie 2 x 4P: vast INS250 verticaal installatie 3 x 3P: vast INV250 verticaal installatie 2 x 4P: vast INV250 verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	<p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): CVS250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>7 module(s): INS250, Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): INS250, rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>7 module(s): INV250, Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): INV250, rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>6 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>8 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>7 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>8 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>10 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p>
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	593 mm
hoogte	152 mm
diepte	136 mm
gewicht product	1,28 kg

Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 8 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11 162,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,300 cm
verpakking 1 breedte	15,400 cm
verpakking 1 lengte	59,200 cm
verpakking_1_gewicht	1,557 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	17,100 cm
verpakking 2 breedte	33,700 cm
verpakking 2 lengte	59,800 cm

verpakking 2 gewicht	9,800 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	82,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	182,156 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja