

TARA ULTRA

33 845 875



- Ausladung 552 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 372 mm
- Höhe bis Luftsprudler 290 mm
- Rosette 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 30 mm
- 2x Europäischer Druckschlauch
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

	Messing (23kt Gold)	33 845 875-09
	Chrom	33 845 875-00
	Platin gebürstet	33 845 875-06
	Platin	33 845 875-08
	Dark Chrome	33 845 875-19
),	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 845 875-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 845 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 845 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 845 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 845 875-99

#### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-09 - Messing (23kt Gold)



#### Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Messing (23kt Gold)

82 444 970-09






#### 33 845 875



#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 **Executive Order** ISO 3822 Ü-Zeichen no. 1007



TARA ULTRA

33 845 875

Zertifikate

GDV\_0400


LGA\_28



33 845 875

### Produktversion ab 5/3/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom





TARA ULTRA

33 845 875

### **Ersatzteilstückliste**

Produktversion ab 5/3/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 62 025-09	Griff Ø 35 x 23 mm - Messing (23kt Gold)	20	=

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel