



Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar alleen
magnetisch, 73 A

MO165-73

1SAM461000R1018

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAM461000R1018
ETIM Productklasse	EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MO165-73
Omschrijving	Motorbeveiligingsschakelaar alleen magnetisch, 73 A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	11 kalenderdagen
GTIN code	4013614536649
Netto gewicht	1 Kilogram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 532,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	122 x 55 x 142,65 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	73 - 73
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1022 - 1022
Faseuitvalgevoelig:	Nee
Uitschakeltechniek:	Magnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continu stroom I _u (ampère):	73
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	37
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact:	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Aantal polen:	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kiloampère):	30
Hoogte (millimeter):	142.65
Diepte (millimeter):	122
Met thermische beveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	55

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

