

Productinformatieblad

Specificaties



iACTc - Dubbele besturingsingangen - 24V AC - iCT Hulpelementen

A9C18309

EAN Code: 3606480097935

Prijs: 122,20 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product or component type	Hulpelement dubbele bedieningsinvoer
device short name	iACTc
spanning stuurkring	24...48 V AC 50/60 Hz impuls 250 ms 24...48 V AC 50/60 Hz onderhouden
Us nominale voedingsspanning	24...48 V AC bij 50/60 Hz

Complementair

maximale uitgangsstroom	0,2 A vasthouden 2 A inkomend
hold-in stroomverbruik in VA	3 VA
mounting mode	Vast, links van de CT
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	81 mm
width	18 mm
depth	60 mm
colour	Wit
overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
standards	IEC/EN 61095
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² flexibel met kopering Stuurkring: gele clips
wire stripping length	9 mm
tightening torque	0,8 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iCT
market segment	Klein commercieel Residentieel
compatibility code	IACTc

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
ambient air temperature for operation	-5...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	7,900 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	88,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,295 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.