



Exiway Trend Activa, Noodverlichting, LED, Autotest, Instelbare tijdsduur, Tot 500 lumen, IP65, IK9

OVA47115

EAN Code: 3606485895987

Prijs: 178,20 EUR

Hoofd

range	Exiway
product name	Exiway Trend
product or component type	Noodarmatuur
device application	Anti-paniekverlichting
Functie	Zelftest
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
aantal batterijen	1 x 6,4 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
extra informatie over bedrading apparaat	3-draads verbinding

Complementair

montage apparaat	Oppervlak Verzonken
mounting support	Wand Plafond
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	5,7 VA niet in stand gehouden 9,3 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	0,32 W niet in stand gehouden 3,62 W in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
beschikbarefunctie	LED for plaatselijke indicatie Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden uitvoer
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurtest
autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
oplaadtijd	12 h

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

lichtstroom	Noodtoestand: 500 lm for 1 H Noodtoestand: 400 lm for 1.5 H Noodtoestand: 300 lm for 2 u Noodtoestand: 250 lm for 3 H Behouden modus: 230 lm
local signalling	LED
signaleringsfunctie	Noodmodus Apparaatfout
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
height	116 mm
depth	37 mm
width	292 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK09
brandwerendheid	850 °C
product certifications	CE ENEC
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	NL 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,1 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	29,6 cm
Package 1 Weight	530 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,801 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Ja

Terugname

No