



Exiway Trend Activa, Noodverlichting, LED, Autotest, Instelbare tijdsduur, Tot 250 lumen, IP65, IK9

OVA47113

EAN Code: 3606485895963

Prijs: 167,90 EUR

Hoofd

range	Exiway
product name	Exiway Trend
product or component type	Noodarmatuur
device application	Anti-paniekverlichting
Functie	Zelftest
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
aantal batterijen	1 x 3,2 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
extra informatie over bedrading apparaat	3-draads verbinding

Complementair

montage apparaat	Oppervlak Verzonken
mounting support	Wand Plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	4,7 VA niet in stand gehouden 7,9 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	0,29 W niet in stand gehouden 3,06 W in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
beschikbarefunctie	LED for plaatselijke indicatie Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden uitvoer
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurtest
autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
oplaadtijd	12 h

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

lichtstroom	Noodtoestand: 250 lm for 1 H Noodtoestand: 200 lm for 1.5 H Noodtoestand: 150 lm for 2 u Noodtoestand: 120 lm for 3 H Behouden modus: 150 lm
local signalling	LED
signaleringsfunctie	Noodmodus Apparaatfout
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
height	116 mm
depth	37 mm
width	292 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK09
brandwerendheid	850 °C
product certifications	CE ENEC
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	NL 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	12,500 cm
Package 1 Length	30,100 cm
Package 1 Weight	488,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,350 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.