

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Smartbeam Activa/Dicube, Inbouwinstallatie, 3 Uur tijdsduur, vluchtroute aanduiding

OVA48954

EAN Code: 3606486433294

Prijs: 188,50 EUR

Hoofd

| | |
|---|--|
| range | Exiway |
| product name | Exiway Smartbeam DiCube |
| product or component type | Noodarmatuur |
| device application | Anti-paniekverlichting |
| Functie | Adresseerbaar Zelftest |
| Operationele modus | In stand gehouden Niet in stand gehouden |
| aantal batterijen | 1 x 3,2 V 3,2 AH LiFePO4 |
| kleurtint | Wit |
| lichtbron | LED |
| zichtafstand | 20 m |
| kleur lichtbron | Wit |
| afdekkingstype | Transparant |
| extra informatie over bedrading apparaat | Kan worden geblokkeerd met rustmodus via TBS-reeks afstandsbedieningen Met ringsteun Pictogrammen die afzonderlijk moeten worden besteld |

Complementair

| | |
|--------------------------------|---|
| montage apparaat | Verzonken |
| mounting support | Vals plafond |
| besturingstype | Via bus: statusaanduiding |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 230 V AC 50/60 Hz |
| maximaal energieverbruik in VA | 8,8 VA in stand gehouden 4 VA niet in stand gehouden |
| maximaal energieverbruik in W | 3,66 W in stand gehouden 0,22 W niet in stand gehouden |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |
| protocol communicatiepoort | DALI |
| Led levensduur | 100000 h |
| beschikbarefunctie | Automatische adressering van noodverlichting door middel van een regeleenheid |
| testfunctie | Automatische periodieke functionele & duurttest |
| autonomie | 3 H |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--------------|---------------------------|
| oplaadtijd | 12 h |
| lichtstroom | 220 lm for 3 H |
| illuminantie | 1 lux |
| materiaal | Polycarbonaat zelf dovend |
| depth | 32 mm |
| diameter | 90 mm |
| net weight | 0,3 kg |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad | IP42 |
| IK-beschermingsgraad | IK04 |
| brandwerendheid | 850 °C |
| product certifications | ENEC CE |
| ambient air temperature for operation | 0...40 °C |
| normen | EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 18,8 cm |
| Package 1 Width | 17,8 cm |
| Package 1 Length | 7,2 cm |
| Package 1 Weight | 400 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 4,241 kg |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Ja

Terugname

No