


VDEK-T05: Raccord en T - 2x Eurocone



Informations commerciales

Raccord en T pour le collecteur PVDF Henco

- pour l'eau ou comme sortie supplémentaire
- raccord par filetage Henco
- 2 raccords Eurocone (au-dessus et au-dessous) – peut également être utilisé comme apport d'eau
- positionnement en équerre sur le collecteur
- solution compacte pour les installations avec peu d'espace d'installation
- donne la possibilité d'ajouter un raccordement de purge sur le collecteur

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	30 mm
Longueur	60 mm
Largeur	45 mm
Poids net	0,031 kg

Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Angle	90 degré
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	16 bar
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Matériau raccordement 2	PVDF		
Protection de surface raccordement 2	Non traité		
Traitement de surface raccordement 2	Non traité		
Matériau raccordement 3	PVDF		
Modèle	Pièce en T		
Type de flux	✗		
Réduit	✗		
Lié au système	✓		
Raccordement 1	Insert		
Raccordement 2	Autre		
Raccordement 3	Euroconus (expired)		
Norme bride	Autre		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Raccord de couleur principale	Blanc		
Résistant à la traction	✗		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Avec butée	✗		
Fermé	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		