



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 16A, 10kA, 3 polig+N, D kar.

S203M-D16NA  
2CDS273103R0161

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                        |
| Bestelnummer          | 2CDS273103R0161                                  |
| Oude artikelnummer    | S203M-D16NA                                      |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                   |
| Merknaam              | ABB Componenten                                  |
| Serie/programma       | System pro M compact                             |
| Type                  | S203M-D16NA                                      |
| Omschrijving          | Installatieautomaat 16A, 10kA, 3 polig+N, D kar. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                   |
| Indicatieve levertijd | 69 kalenderdagen                                 |
| GTIN code             | 4016779663410                                    |
| Netto gewicht         | 0,5 Kilogram                                     |
| Land van herkomst     | DE                                               |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 445,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,51 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 90 x 80 x 70 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | D         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 4         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 3         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 16        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 25        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 15        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Ja        |
| Spanningstype:                                                    | AC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 4         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |

Specificaties

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig:                                                  | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                        | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                          | 10        |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**  
Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900  
  
E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

