theMura S180-101 2.20 UP WH

Artikelnr.: 2060658

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Wandmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
- Rechthoekig detectiebereik 170°, 16 x 10 m (160 m²) op 2,2 m montagehoogte
- 1 kanaal licht, 1 kanaal aanwezigheid
- Bediening vol- of halfautomatisch
- Aansluitmogelijkheid voor externe toets
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar
- Inleerfunctie
- Automatische correctie van de lichtsterktemeting
- Nalooptijd instelbaar
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Trapverlichtingsfunctie
- Langtijdfunctie
- Instelbare gevoeligheid
- Geïntegreerd oriëntatielicht
- Akoestische functie
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling, max. 6 melders
- Op afstand bedienbaar met theSenda S, theSenda P en theSenda B/app
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LEDs
- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)



Technische specificaties

	theMura S180-101 2.20 UP WH
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2,2 m
Soort montage	Wandmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht | Aanwezigheid
Eigen verbruik	~0,4 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 3000 lx
Nalooptijd licht	Impuls, 10 s - 60 min
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Gloei-/halogeenlampbelasting	2300 W

	theMura S180-101 2.20 UP WH
Inschakelstroom	max. 600 A / 200 µs
LED < 2 W	40 W
LED 2-8 W	450 W
LED > 8 W	450 W
Inschakelvertraging aanwezigheid	0 s - 10 min
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Schakelvermogen aanwezigheid	50 W/50 VA
Type aansluiting	Steekklemmen
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	160 m² (16 x 10 m)
Detectiehoek	170°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20


theMura S180-101 2.20 UP WH

Artikelnr.: 2060658

Technische specificaties

	theMura S180-101 2.20 UP WH
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	6,35 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	19,6 kg CO_2 eq


Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)	Zittend (S)
2,2 m	21 m² | 7 m x 3 m	160 m² | 16 m x 10 m	








theMura S180-101 2.20 UP WH

Artikelnr.: 2060658

Maattekeningen







Accessoires


theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



Opbouwhuis LUXA 103-200
Artikelnr.: 9070504



theSenda B
Artikelnr.: 9070985

